

mr. Betonmix SP 1000[®]

Naftalin sülfonit əsaslı, betonun erkən və son müqavimətini artıran, yüksək miqdarda su azaldıcı və super axışqanlaşdırıcı beton qatqısı
Məhsul kodu: 80.00.003



Məhsul haqqında

mr Betonmix SP 1000[®] naftalin sülfonit əsaslı, betonun erkən və son müqavimətini artıran, yüksək miqdarda su azaldıcı və super axışqanlaşdırıcı beton qatqısıdır.

İstifadə sahələri

- ✓ Prekast və prefabrik beton istehsalında
- ✓ Pompasız və pompalı hazır beton istehsallarında
- ✓ Erkən qəlib alınması lazım olan beton tökmələrində
- ✓ Aşağı su və sement nisbətində sahib ön görməli beton istehsalında
- ✓ Püskürtmə beton istehsalında
- ✓ Sıx təchizatlı yerlərdə betonun asan yerləşdiriləbilməsinin istənilədiyi istehsallarda istifadə olunur

Üstünlükləri

- ✓ Qatqısız betona görə, eyni işlənilirlikdə daha aşağı su və sement nisbəti və ya eyni su və sement nisbətində yüksək işlənilirlik təşkil edir
- ✓ Asan pompalamaq təşkil edir
- ✓ Qatqısız betona görə, betonun son müqavimətini artırır
- ✓ Betonun büzülmə, dartınma və keçirmə-

məzlik kimi mexaniki xüsusiyyətlərinin artmasını təşkil edir

- ✓ Qatqısız betona görə, su miqdarını təqribən 12% miqdarında azaldır
- ✓ Qatqısız betona görə, betonun dayanma və öyilmə müqavimətinə müsbət istiqamətdə təsir edir
- ✓ Qatqısız betona görə, qəlib sökmə zamanını qısaldar,
- ✓ Ayrışma və tərləməyi azaldır
- ✓ Betonun aşınma müqavimətini artırır
- ✓ Donma və açılma dönməyinə qarşı müqavimətini artırır
- ✓ Sıx dəmir təchizatlı betonarme inşaatlarda belə betonun daha asan yerləşməsinə təşkil edir
- ✓ mr. Betonmix SP 1000[®], in tərkibində xlor yoxdur, dəmir təchizatına zərər verməz

Texniki göstəriciləri

Məhsulun tərkibi	Naftalin sülfonit əsası
Rəngi	Qəhvərangı
Sıxlıq	1,205 - 1,255 kq/litr
Xlor tərkibi % (EN 480-10)	< 0,1
Alkali tərkibi % (EN 480-12)	< 5

+20°C, %50 nisbi nəm şərtlərdə əldə edilmişdir.

İstifadə miqdarı

Mr Betonmix SP 1000® bağlayıcı (səment, mikro silika, uçucu kül,) miqdarının 1,0 - 2,0 kq miqdarında istifadəsi məsləhət görülür. Ətraflı məlumat üçün mr. Fix Texniki Servisinə müraciət edə bilərsiniz.

Digər qatqı məhsulları ilə ahəngi

- ✓ Bütün sement tipləri ilə istifadə oluna bilər
- ✓ Donma-açılma müqavimətini artırmaq üçün hava itici qatqlar (mr. Air 80®) ilə birlikdə istifadə oluna bilər
- ✓ Büzüsmədən meydana gələn çatlamalara



qarşı, polad liflərlə birlikdə istifadə oluna bilər

- ✓ Beton qarışım suyunun buxarlaşmasını qarşısını almaq üçün, mr Cure PRF® və mr Cure ACR® kimi kür məhsulları ilə istifadə oluna bilər
- ✓ Uçucu kül, mikro silika və baca külü kimi mineral qatqlarla birlikdə istifadə oluna bilər
- ✓ Beton tökmə vaxdı betonun qatılığını tənzimləmək üçün təkrar dozalama qatqısı mr Betonmix Redose® ilə birlikdə istifadə oluna bilər

Diqqət edilməsi lazım olan xüsusiyyətlər

- ✓ Qatqı quru qarışma, qarışım suyu əlavə edilmədən qatılmamalıdır əks təqdirdə qatqı, qarışım içində homojen bir şəkildə dağılmadan

əmiləcəkdir və qarışımın su ehtiyacını artıracığından beton sinfinə və xüsusiyyətinə mənfi təsir göstərəcəkdir

- ✓ Beton dizaynı və qatqı istifadə miqdarı, istənilən beton sinfi və xüsusiyyətlərinə görə əvvəlcədən ediləcək laboratoriya yoxlamaları ilə tənzimlənməlidir
- ✓ Təvsiyyə edilən doza aralığından daha çox miqdarda qatqı istifadəsi təqdirdə, qarışımın sərtləşmə zamanları arta bilər
- ✓ Sərtləşmə zamanlarının uzandığı zamanlarda, betonarmenin qəlib alma zamanınca nəmli tutulup kürlənməsi lazımdır

Saxlama şərtləri

Orta temperaturun +5°C-nin üstündə olduğu yerlərdə orijinal qablarında saxlanmalıdır. Məhsul donduğu halda, birbaşa isti istifadə etmədən otaq temperaturunda donu açılmalı və homojen hala gəlincəyə qədər qarışdırılmalıdır.

Saxlama müddəti

Uyğun saxlanma şəraitində istehsal tarixindən etibarən 1 ildir. Açılmış qabların qapaqları təkrar bağlanaraq, son istifadə müddətinə qədər istifadə oluna bilər.

Təhlükəsizlik tədbirləri

Tətbiq əsnasında, təhlükəsizlik qaydalarına uyğun olaraq iş paltarı, qoruyucu əlcək, eynək və maskadan istifadə edilməlidir. Məhlul dəriyə və gözə təmas etdirilməməli, təmas etdikdə isə dərhal bol su və sabunla yuyulmalı, udulması halında təcili olaraq həkimə müraciət olunmalıdır. Material tətbiq olunan sahələrə qida məhsulları qoymaq olmaz. Uşaqların əllərinin çətməyəcəyi yerlərdə saxlanmalıdır. Daha geniş məlumat üçün Təhlükəsizlik Məlumat Formasına baxılmalıdır.

Cavabdehlik

Mr.Fix sadəcə məhsulun keyfiyyətinə cavabdehdir, məhsulun harada və necə istifadə ediləcəyi ilə əlaqəli yazılı təkliflərdən kənarçıxmalar və/və ya xətalı istifadələrə görə şirkətimiz məsuliyyət daşımır. Xahiş olunur mali alarkən məhsul kitabçası tələb edin və lazımı dəstək üçün şirkətimizin məsul şəxsləri ilə əlaqə saxlayın.

