

Lineflex® Dilatasyon Banti

Lineflex dilatasyon bantları

Məhsul kodu: 31.DLT.

Məhsul haqqında

Lineflex dilatasyon bantları, hər cür tikintidə dilatasyon bölgələrinin su izolyasiyasında istifadə edilən, etilən və propilen əsaslı, sintetik kaucuk dilatasyon bantıdır.

İstifadə sahələri

✓ Hər cür quruluşda dilatasyon bölgələrinin su izolyasiyasında istifadə edilir.

Üstünlükləri

✓ Yüksək temperatur dəyişmələrində belə elastikliyi itirməz

✓ Yüksək temperatur dəyişmələrində belə çəkmə müqaviməti itirməz

✓ Yüksək temperatur dəyişmələrində belə elastikliyi mühafizə edir

✓ Dəyişik hava şərtlərinə belə elastikliyi itməz

✓ Günəş şüalarına və ozona qarşı dayanıqlıdır

✓ Asit turşu və kimyəvi qarışıqlara qarşı dayanıqlıdır

✓ 300%-dən çox elastikliyə malikdir

Texniki göstəriciləri

Materialın tərkibi	Etilen və propilen sintetik kaucuk
Statik yükə davamlılığı	20 kq
Çəkmə müqaviməti	
Təchicath lövhə	7,01 MPa
Təchizatsız lövhə	8,62 MPa
Uzanma	+5°C +25°C
Yırtılmaya davamlılığı	
Təchizatsız lövhə	82,72 N/mm
Təchicath lövhə	426,11 N/mm
Yanmaya davamlılığı	Euroclass
Əlavə yeri sürüşmə davamlılığı	5,74 N/mm
Əlavə yeri soyulma davamlılığı	3,70 N/mm

Qalınlıq	Məhsul Kodu
Lineflex EPDM DLT Bant 15 cm	31.DLT.15
Lineflex EPDM DLT Bant 20 cm	31.DLT.20
Lineflex EPDM DLT Bant 25 cm	31.DLT.25
Lineflex EPDM DLT Bant 30 cm	31.DLT.30
Lineflex EPDM DLT Bant 45 cm	31.DLT.45





Lineflex® EMT yapışdırıcı

Lineflex EMT yapışdırıcısı: EPDM membranın əlavə yerlərinin bir-birinə möhkəm bir şəkildə yapışdırılmasını təmin edən solventli bir



yapışdırıcıdır. Tətbiq əsnasında membran əlavə yerləri ən az 10 cm üst-üstə binməlidir. Tətbiq sahəsi hər vaxt təmiz və rütubətsiz ol-



malıdır. Təmiz bir fırçanın köməyi ilə hər iki səthə sürtülərək tətbiq olunur. Ortalama sərf miqdarı 150 qr/m² dir.



Lineflex KNT yapışdırıcı

Lineflex KNT yapışdırıcısı : EPDM membranın divar, taxta, metal kimi EPDM xarici müxtəlif səthlərə yapışdırılmasında istifadə edilir. Neopren əsaslı kontakt bir yapışdırıcıdır. Tətbiq sahəsi hər vaxt təmiz və rütubətsiz olmalıdır. Ortalama sərf miqdarı, tətbiq yerinə görə 500 qr/m² ilə 1kq/m² arasında olub, hər iki səthə də sürtüldükdən və hava şərtlərinə görə 10-15 dəqiqə gözləndikdən sonra möhkəm sıxılaraq yapışdırılır.

Lineflex® Mastik

Lineflex Mastik : EPDM membran ilə baskı çıtası arasında bitmə detallarını doldurmaq surətiylə tətbiq olunur. Bu bölgədə sızdırmazlığı təmin edən EPDM əsaslı silikon bir mastikadır. Eyni zamanda beton, taxta, metal, plastik kimi səthlərə mükəmməl yapışan elastik xüsusiyyətlə yüksək bir məhsuldur. 310 ml katric və 600 ml sosiska şəklində qablanmışdır. Tətbiq sahəsi hər vaxt təmiz və rütubətsiz olmalıdır. Ortalama sərf miqdarı 50 ml/mt dir. Hava şərtləri, tətbiq yeri və texnikasından asılı olaraq 1-24 saat müddətində bərkiyərək son halını alar.

Təhlükəsizlik tədbirləri

Tətbiq əsnasında, iş və iş sağlamlığı şərtlərinə uyğun iş paltarları, qoruyucu ölcək, eynək və maskadan istifadə edilməlidir. Qarışıq dəriyə və gözə təmas etdirilməməli, təmas etdikdə isə dərhal bol su və sabunla yuyulmalı, udulması halında təcili olaraq həkimə müraciət olunma-



lıdır. Material tətbiq olunduğu sahələrə qida məhsulları qoyulmamalıdır. Uşaqların əllərinin çatmayacağı yerlərdə saxlanmalıdır. Daha geniş məlumat üçün Təhlükəsizlik Məlumat Formasına baxılmalıdır.

Cavabdehlik

Mr.Fix sadəcə məhsulun keyfiyyətinə cavabdehdir, məhsulun harada və necə istifadə ediləcəyi ilə əlaqəli yazılı təkliflərdən xaricindəki və/və ya xətalı istifadələrə görə şirkətimiz cavabdehlik daşımır. Xahiş olunur malı alarkən məhsul kitabçası tələb edin və lazımı dəstək üçün şirkətimizin cavabdehləri ilə əlaqə saxlayın.

