

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

IZOMAX® BAND W

О продукте

IZOMAX® BAND W- гидроизоляционные материалы на основе термопластичного эластомера (ТПЭ), включающие гидроизоляционную мембрану для обеспечения водонепроницаемости подвижных швов во влажных помещениях, местах стыка стен и пола, изоляционные ленты со специальной вставкой из полиэфирной сетки, используемые вместе с плиточным керамическим клеем, внутренние и наружные угловые соединения для кромочных лент, напольные манжеты.

Код продукта: 204.20016

Области применения

- Во влажных помещениях, таких как санузлы и ванные комнаты жилых домов и объектов общественного питания;
- На стыках стен и пола под плитку на террасах и балконах;
- Для предотвращения статических перемещений и обеспечения водонепроницаемости всех типов строительных швов на горизонтальных и вертикальных поверхностях;
- В плавательных бассейнах и водохранилищах с кафельными и керамическими покрытиями;
- На холодных складах, автомойках и вокруг мест входа труб.

Преимущества

- Высокая эластичность;
- Легкое и простое применение;
- Стойкость к растяжению;
- Водонепроницаемость;
- Стойкость к химикатам;
- Высокая адгезия к гидроизоляционным материалам.

Технические характеристики

Состав продукта	Верхнее покрытие: нетканый полипропилен Среднее покрытие: термопластичный эластомер (ТПЭ) Нижнее покрытие: нетканый олипропилен	Допуски
Цвет	Серый	Серый
Температурная стойкость:	-30°C /+90°C	мин/макс
Ширина:	120 мм	+/- 3 мм
Толщина:	0,66 мм	+/- 0,1 мм
Общий вес:	364 г/м2	+/- 50 г/м2
Длина в рулоне:	50 м	+/- 0,0 м / + 0,5 м

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

IZOMAX® BAND W

Продольная разрушающая нагрузка: EN ISO527-3	120 Н / 15 мм	≥ 85 Н / 15 мм
Поперечная разрушающая нагрузка: EN ISO 527-3	25 Н / 15 мм	≥ 15 Н / 15 мм
Процент удлинения: EN ISO	70 %	≥ 50 %
Процент поперечного удлинения: EN ISO 527-3	300 %	≥ 200 %
Сопротивление давлению	≥ 1,5 бар	-
Срок хранения:	24 месяца	24 месяца

Вышеуказанные показатели приведены для температуры +23°C и относительной влажности 50%. Высокая температура сокращает продолжительность процесса, а низкая - увеличивает.

Инструкция по применению Подготовка поверхности

Необходимо позаботиться о том, чтобы обрабатываемая поверхность не имела повреждений, была сухой, чистой и прочной, и не содержала пыли. На поверхности не должно быть следов масла, ржавчины, густых смазочных масел и парафина, а также мусора, ослабляющих адгезию. Не наносите на участки, которые замерзли, оттаивают или находятся под угрозой замерзания в течение 24 часов. Не следует наносить под воздействием прямых солнечных лучей, при сильном ветре и в дождливую погоду.

Нанесение

Сначала равномерно нанесите на стену и пол предварительно определенный подходящий плиточный и керамический клей Ceramax®. Затем поместите изоляционную ленту IZOMAX® BAND W на нанесенный клей, сдвиньте к точкам стыка (углам) стены и пола и прижмите шпателем. Излишки клея, оставшиеся на нижней части ленты после уплотнения изоляционной ленты шпателем следует удалить по направлению к краям ленты. При укладке следующей изоляционной ленты необходимо следить за тем, чтобы ленты перекрывали друг друга на 50 мм, и герметизировать стык подходящим гидроизоляционным материалом IZOMAX® при помощи кисти или валика.

Упаковка

IZOMAX® BAND W готов к использованию. Продается в рулонах по 50 м.

Очистка инструментов

После нанесения использованные инструменты и принадлежности следует немедленно промыть водой. После затвердевания материала его можно удалить с поверхности только механически или при помощи растворителя.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

IZOMAX® BAND W

Условия хранения

Хранить в нераспечатанной оригинальной упаковке в сухом и прохладном месте, защищенном от прямых солнечных лучей и мороза.

Срок хранения

24 месяца от даты изготовления при надлежащих условиях хранения.

Меры предосторожности

Во процессе применения для соблюдения правил техники безопасности и охраны труда следует ссылаться к паспорту безопасности по поводу надлежащего использования, транспортировки, утилизации и получения прочей важной информации о продукте.

Ответственность

Компания несет ответственность только за качество продукта. Компания не несет ответственности за любое использование продукта не в соответствии с письменными предписаниями и/или ненадлежащее использование. Для получения дополнительной информации запросите руководство по продукту или свяжитесь с ответственными представителями компании.



ООО «КАРТАШ ЛТД»

Город Баку, Бинагадинский район, поселок Бинагады, 7

www.mrfix.az

Тел.: +994 12 347 00 10, +994 12 347 10 10