

IZOMAX® Band F Corner In

Keçə Örtüklü Elastik TPE Daxili Künc Elementi

Məhsul haqqında

IZOMAX® Band F Corner In – iki polipropilen toxunmamış keçə arasına termoplastik elastomer (TPE) örtülmüş daxili künc elementidir. Divar–divar və divar–döşəmə birləşmələrinin kəsişdiyi daxili küncərdə, bantın tək başına fasiləsiz hidroizolyasiya yarada bilmədiyi üçölçülü detalı sızdırmaz hala gətirir.

İstifadə sahələri

- Divar–divar və divar–döşəmə birləşmələrinin kəsişdiyi daxili küncərdə
- IZOMAX® Band F və IZOMAX® Band W bant sistemlərinin künc detallarında
- IZOMAX® Ftec membran sisteminin künc detallarında
- Daxili məkanlarda təzyiqsiz suya orta və yüksək səviyyədə (DIN 18534-ə görə W2-I və W3-I) məruz qalan sulu məkanlarda (mənzil vannası otaqları, ictimai duş sahələri)
- Üzgüçülük hovuzlarında və daimi su təzyiqinə məruz qalan səthlərdə

Üstünlükləri

- Hazır qəlibli forması ilə üçölçülü künc detalını bir hissədə həll edir
- Bant ilə eyni materialdan istehsal olunduğundan sistem daxilində tam uyğunluq təmin edir
- Hər iki üzə keçə örtüklü quruluşu ilə yüksək yapışma təmin edir
- 0,60 mm nazik quruluşu ilə örtük səviyyəsini qaldırmır
- Səyrəldilmiş turşulara, qələvilərə, duzlu suya və xlorə davamlıdır

Texniki xüsusiyyətlər

Ümumi məlumatlar	
Material tərkibi	PP toxunmamış keçə / termoplastik elastomer (TPE) örtük / PP toxunmamış keçə
Görünüş	Boz rəngli, qəlibləmə üsulu ilə hazırlanmış daxili künc elementi
Kənar uzunluğu	120 mm (± 4 mm)
Hündürlük	60 / 90 mm (± 5 mm)
Səth dərinliyi	60 mm (± 5 mm)
Ümumi qalınlıq	0,60 mm (≥ 0,5 mm)
Vahid çəki	14 g/ədəd (± 10%)
Performans məlumatları	
Su təzyiqinə davamlılıq (EN 1928, Metod B)	1,5 bar
Partlama təzyiqi	1,5 bar
Temperatur davamlılığı	–30 °C / +90 °C
Kimyəvi davamlılıq	Səyrəldilmiş turşulara, qələvilərə, duzlu suya və xlorə davamlıdır

Tətbiq məlumatları	
Yapışdırıcı sinfi	Ən azı EN 12004-1 C2 sinifli keramika yapışdırıcısı
Bant ilə üst-üstə düşmə payı	Min. 50 mm
Üst-üstə düşən zolaq	Uyğun maye hidroizolyasiya materialı ilə birləşdirilir
Təhlükəsizlik məlumatları	
Təhlükəli maddələr	TMF-ə baxın

Göstərilən texniki dəyərlər +23 °C mühit temperaturu və 50% nisbi rütubət şəraitində əldə edilmişdir.

Tətbiq qaydası

Səthin hazırlanması

Tətbiq olunacaq səth möhkəm, daşıyıcı, quru, təmiz və tozsuz olmalıdır. Yapışmanı əngəlləyə biləcək yağ, pas, sürtkü yağı, parafin və kür materialı qalıqları təmizlənməlidir. Səthdəki boşluqlar uyğun təmir materialı ilə düzəldilməli, əmici səthlər uyğun astar ilə astarlanmalıdır.

Elementin yerləşdirilməsi

Detal həllinə künclərdən başlanır. Ən azı C2 sinifli keramika yapışdırıcısı künc bölgəsinə bərabər qalınlıqda tətbiq olunur. Daxili künc elementi, qanadları divar və döşəmə səthlərinə tam oturacaq şəkildə yerləşdirilir və şpatel ilə basdırılır. Elementin altında hava boşluğu qalmamalıdır. Kənarlara çıxan artıq yapışdırıcı sıyrılaraq götürülür.

Bant ilə birləşdirmə

Hidroizolyasiya bantı, künc elementi ilə ən azı 50 mm üst-üstə düşəcək şəkildə kəsilir və yerləşdirilir. Üst-üstə düşən zolaq, etibarlı birləşmə üçün uyğun maye hidroizolyasiya materialı istifadə edilərək birləşdirilir. Künc elementi ilə bant arasında fasiləsizlik təmin edilmədən örtüyə keçilmir.

Səth hidroizolyasiyası

Bütün künc elementləri və bantlar yerləşdirildikdən sonra səth hidroizolyasiyasına keçilir. Elementin keçə səthi, səth hidroizolyasiya materialı və ya keramika yapışdırıcısı üçün tamamilə batırılmalıdır.

Diqqət edilməli məqamlar

- Bant ilə üst-üstə düşmə payı 50 mm-dən aşağı salınmamalıdır; üst-üstə düşməsiz birləşmə su keçidinə səbəb olur.
- Donmuş, əriməkdə olan və ya 24 saat ərzində donma riski olan səthlərdə tətbiq edilməməlidir.
- Birbaşa günəş şüaları, güclü külək və ya yağıntılı hava şəraitində tətbiq edilməməlidir.
- Mineral yağ, benzin və toluol kimi aromatik birləşmələrlə təmas ehtimalı olan yerlərdə istifadə edilməməlidir.
- Texniki səbəblərdən materialın rəngində və çapında partiyalar arasında cüzi fərqlər ola bilər; bu, texniki xüsusiyyətlərə təsir etmir.

Saxlama şəraiti və saxlama müddəti

Orijinal qablaşdırmasında, sərin və quru mühitdə, birbaşa günəş şüalarından qorunaraq saxlanılmalıdır. Düzgün şəraitdə saxlandıqda istehsal tarixindən etibarən 24 ay saxlama müddətinə malikdir.

Təhlükəsizlik tədbirləri

Tətbiq zamanı əmək və işçi sağlamlığı şərtlərinə uyğun iş geyimi və qoruyucu əlcək istifadə edilməlidir. Məhsul toksik deyil; lakin kəsmə əməliyyatları zamanı əl və göz təhlükəsizliyinə diqqət yetirilməlidir. Uşaqların əli çatmayan yerlərdə saxlanılmalıdır. Daha ətraflı məlumat üçün Təhlükəsizlik Məlumat Formasına baxılmalıdır.

Cavabdehlik

Şirkətimiz yalnız məhsulun keyfiyyətinə görə cavabdehdir. Məhsulun yazılı texniki tövsiyələr çərçivəsindən kənar hər hansı şəkildə istifadəsi, səhv tətbiqi və ya uyğun olmayan şəraitdə istifadəsi də daxil olmaqla, tamamilə istifadəçinin cavabdehliyindədir. Daha ətraflı texniki məlumat üçün məhsul kataloquna müraciət edə və ya nümayəndələrimizlə əlaqə saxlaya bilərsiniz.

Qablaşdırma

Ədədlə qablaşdırılır.

KARTAŞ KİMYA MMC

Sumqayıt Sənaye Parkı

Kimyaçılar küçəsi 1, AZ 5002

Sumqayıt, Azərbaycan

www.mrfix.az

Tel: +994 12 310 88 55, Mob: +994 10 347 00 10