

IZOMAX® Band F Corner Out

Keçe Kaplı Elastik TPE Dış Köşe Elemanı

Ürün Hakkında

IZOMAX® Band F Corner Out, iki polipropilen dokunmamış keçe arasına termoplastik elastomer (TPE) kaplanmış dış köşe elemanıdır. Duvar çıkıntıları ve kolon köşeleri gibi dışa dönük üç boyutlu detaylarda, bandın tek başına sürekli bir yalıtım oluşturamadığı bölgeyi sızdırmaz hâle getirir.

Kullanım Alanları

- Duvar çıkıntıları ve kolon köşeleri gibi dışa dönük köşelerde
- IZOMAX® Band F ve IZOMAX® Band W bant sistemlerinin köşe detaylarında
- IZOMAX® Ftec membran sisteminin köşe detaylarında
- İç mekânlarda basınçsız suya orta ve yüksek düzeyde (DIN 18534'e göre W2-I ve W3-I) maruz kalan ıslak hacimlerde (konut banyoları, umumi duş mahalleri)
- Yüzme havuzlarında ve sürekli su basıncına maruz kalan yüzeylerde

Avantajları

- Hazır kalıplanmış formu ile dışa dönük köşe detayını tek parçada çözer
- Bant ile aynı malzemeden üretildiğinden sistem içinde tam uyum sağlar
- Çift yüzü keçe kaplı yapısı ile yüksek yapışma sağlar
- 0,60 mm ince yapısı ile kaplama seviyesini yükseltmez
- Seyreltik asitlere, alkalilere, tuzlu suya ve kloro dayanıklıdır

Teknik Özellikler

Genel Bilgiler	
Malzeme yapısı	PP dokunmamış keçe / termoplastik elastomer (TPE) kaplama / PP dokunmamış keçe
Görünüm	Gri renkli, kalıplanmış dış köşe elemanı
Kenar uzunluğu	120 mm (± 4 mm)
Yükseklik	60 / 90 mm (± 5 mm)
Yüzey derinliği	60 mm (± 5 mm)
Toplam kalınlık	0,60 mm (≥ 0,5 mm)
Birim ağırlık	15 g/adet (± %10)
Performans Bilgileri	
Su basıncı dayanımı (EN 1928, Yöntem B)	1,5 bar
Patlama basıncı	1,5 bar
Sıcaklık dayanımı	-30 °C / +90 °C
Kimyasal dayanım	Seyreltik asit, alkali, tuzlu su ve kloro dayanıklıdır
Uygulama Bilgileri	
Yapıştırıcı sınıfı	En az EN 12004-1 C2 sınıfı seramik yapıştırıcısı

Bant ile bindirme payı	Min. 50 mm
Bindirme bölgesi	Uygun sıvı su yalıtım malzemesi ile birleştirilir
Güvenlik Bilgileri	
Tehlikeli maddeler	GBF'na bakınız

Belirtilen teknik değerler +23 °C ortam sıcaklığı ve %50 bağıl nem koşullarında elde edilmiştir.

Uygulama Talimatı

Yüzey Hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzey sağlam, taşıyıcı, kuru, temiz ve tozsuz olmalıdır. Yapışmayı engelleyebilecek yağ, pas, gres, parafin ve kür malzemesi kalıntıları temizlenmelidir. Yüzeydeki boşluklar ve pürüzler uygun tamir harcı ile düzeltilmeli, emici yüzeyler uygun astar ile astarlanmalıdır.

Elemanın Yerleştirilmesi

Detay çözümüne köşelerden başlanır. En az C2 sınıfı seramik yapıştırıcısı köşe bölgesine eşit kalınlıkta uygulanır. Dış köşe elemanı, kanatları çıkıntının her iki yüzüne ve zemine tam oturacak şekilde yerleştirilir ve spatula ile bastırılır. Elemanın altında hava boşluğu kalmamalıdır. Kenarlara taşan fazla yapıştırıcı sıvazlanarak alınır.

Bant ile Birleştirme

Su yalıtım bandı, köşe elemanı ile en az 50 mm bindirecek şekilde kesilir ve yerleştirilir. Bindirme bölgesi, güvenli bir birleşim sağlamak için uygun sıvı su yalıtım malzemesi kullanılarak birleştirilir. Köşe elemanı ve bant arasında süreklilik sağlanmadan kaplamaya geçilmez.

Yüzey Yalıtımı

Tüm köşe elemanları ve bantlar yerleştirildikten sonra yüzey yalıtımına geçilir. Elemanın keçe yüzeyi, yüzey yalıtım malzemesi veya seramik yapıştırıcısı içine tamamen gömülmelidir.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

- Bant ile bindirme payı 50 mm'nin altına düşürülmez; bindirmesiz birleşim su geçişine yol açar.
- Donmuş, çözülmekte olan veya 24 saat içinde donma riski bulunan yüzeylerde uygulanmaz.
- Doğrudan güneş ışığı, kuvvetli rüzgâr veya yağışlı hava koşullarında uygulanmaz.
- Mineral yağ, benzin ve toluen gibi aromatik bileşiklerle temas ihtimali bulunan yerlerde kullanılmaz.
- Teknik nedenlerle malzeme renginde ve baskıda partiler arasında hafif farklılıklar oluşabilir; bu durum teknik özellikleri etkilemez.

Depolama Koşulları ve Raf Ömrü

Orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, doğrudan güneş ışığından korunarak saklanmalıdır. Doğru koşullarda depolandığında üretim tarihinden itibaren 24 ay raf ömrüne sahiptir.

Güvenlik Önlemleri

Uygulama sırasında, iş ve işçi sağlığı koşullarına uygun iş elbisesi ve koruyucu eldiven kullanılmalıdır. Ürün toksik değildir; ancak kesme işlemleri sırasında el ve göz güvenliğine dikkat edilmelidir. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır. Daha detaylı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na bakılmalıdır.

Sorumluluk

Şirketimiz yalnızca ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün yazılı teknik tavsiyeler kapsamı dışında herhangi bir şekilde kullanılması, yanlış uygulama veya uygun olmayan koşullarda kullanım dahil olmak üzere, tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Daha detaylı teknik bilgi için ürün kataloğuna başvurabilir veya temsilcilerimizle iletişime geçebilirsiniz.

Ambalaj

Adet olarak ambalajlanır.

KARTAŞ KİMYA LTD. ŞTİ.

Sumgayıt Sanayi Parkı

Kimyacılar Caddesi No: 1, AZ 5002

Sumgayıt, Azərbaycan

www.mrfix.az

Tel: +994 12 310 88 55, Mob: +994 10 347 00 10