



THERMOMAX® BP

Алюминиевый цокольный профиль с капельником

О продукте

THERMOMAX® BP — алюминиевый стартовый (цокольный) профиль с капельником, устанавливаемый на уровне цоколя под первый ряд теплоизоляционных плит в фасадных теплоизоляционных композиционных системах (ETICS).

Области применения

- В начале первого ряда плит на уровне цоколя в фасадных теплоизоляционных композиционных системах (ETICS)
- На переходных этажах, где система заканчивается нижней кромкой, а также под выступами и консолями
- С плитами EPS, XPS и минеральной ваты

Преимущества

- Обеспечивает ровный и горизонтальный старт первого ряда плит, облегчая выравнивание последующих рядов
- Капельник отводит дождевую воду от фасада и нижней кромки системы
- Защищает нижнюю кромку плит от ударов и механических повреждений
- Алюминий не ржавеет и устойчив к коррозии
- Формирует аккуратную законченную нижнюю кромку системы

Технические характеристики

Общие сведения	
Материал профиля	Алюминий
Сечение профиля	П-образное, с капельником
Длина профиля	2,5 м
Показатели	
Коррозионная стойкость	Алюминий; не ржавеет
Данные по применению	
Шаг крепления	Не более 30 см; около 5 см от концов профиля
Температурный зазор между профилями	2 – 3 мм
Расход	По длине линии цоколя (м/м)

Типы продукта

Наименование	Толщина плиты	Длина профиля
THERMOMAX® BP 50	50 мм	2,5 м
THERMOMAX® BP 60	60 мм	2,5 м

Наименование	Толщина плиты	Длина профиля
THERMOMAX® BP 80	80 мм	2,5 м
THERMOMAX® BP 100	100 мм	2,5 м

Инструкция по применению

Перед началом работ

Тип профиля выбирается по толщине теплоизоляционной плиты; внутренняя ширина профиля должна соответствовать толщине плиты. Уровень цоколя определяется и размечается горизонтально вдоль фасада отбивочным шнуром или лазером. Основание в месте крепления профиля должно быть прочным и чистым. Профили режутся по длине ножовкой по металлу или ножницами по металлу; после резки заусенцы необходимо удалить.

Крепление профиля

Профиль устанавливается по разметке горизонтально и по уровню и крепится подходящими дюбелями быстрого монтажа с шагом не более 30 см и на расстоянии около 5 см от концов профиля. Неровности основания компенсируются дистанционными шайбами; при креплении профиль не должен деформироваться. Между профилями оставляется зазор 2 – 3 мм на температурное расширение, стыки выравниваются соединительными элементами. На углах здания профили стыкуются с запилом под 45° либо полки подрезаются и загибаются.

Монтаж плит и нанесение штукатурки

Первый ряд теплоизоляционных плит приклеивается THERMOMAX® BOND 40 и устанавливается в профиль до полного прилегания; зазоров между плитой и профилем быть не должно. Базовый слой и армирующая сетка THERMOMAX® RM 160 доводятся до передней кромки профиля. Капельник не должен закрываться штукатуркой, иначе он теряет свою функцию.

Условия хранения и срок годности

Хранить в оригинальной упаковке в сухом месте. Профили укладывать горизонтально на ровное основание, чтобы они не изгибались и не сминались; не класть на них тяжёлые грузы. При соблюдении условий хранения срок годности не ограничен.

Меры безопасности

Соблюдать осторожность с острыми кромками и металлическими заусенцами, образующимися при резке профилей; использовать защитные перчатки и защитные очки. Не применять погнутые или деформированные профили. Хранить в недоступном для детей месте.

Ответственность

Наша компания несёт ответственность только за качество продукта. Любое применение продукта вне рамок письменных технических рекомендаций, включая неправильное нанесение или использование в неподходящих условиях, полностью относится к ответственности пользователя. За более подробной технической информацией обращайтесь к каталогу продукции или к представителям нашей компании.

Упаковка

Профили длиной 2,5 м, в пачках

ООО «KARTAS KİMYA»

Сумгаитский промышленный парк
ул. Кимьячылар 1, AZ 5002
Сумгаит, Азербайджан

www.mrfix.az

Тел: +994 12 310 88 55, +994 10 347 00 10