



THERMOMAX® FPM

Setkalı PVC Fuqa Profili

Məhsul Haqqında

THERMOMAX® FPM, qələviyə davamlı şüşə lifli setkası olan PVC fuqa profilidir. Fasad istilik izolyasiya kompozit sistemlərində (ETICS) izolyasiya lövhələrində açılan dekorativ fuqa kanallarında istifadə edilir.

İstifadə Sahələri

- Fasad istilik izolyasiya kompozit sistemlərində (ETICS / mantolama) üfüqi və şaquli dekorativ fuqa xətlərində
- Mərtəbə səviyyələrində, pəncərə səviyyələrində və fasad bölmələrində
- EPS və XPS lövhələr üzərində

Üstünlükləri

- Fuqa kanalında düz, iti xətti və bərabər enli tikiş xətti yaradır
- Zavodda birləşdirilmiş setkası sayəsində suvaq möhkəmləndirməsinin fuqa boyunca fasiləsiz davam etməsini təmin edir
- Fuqa kənarlarında çat əmələ gəlməsinin qarşısını alır
- PVC quruluşu sayəsində paslanmır; fasadda pas ləkəsi yaratmır
- Asan kəsilir və yerləşdirilir; fuqa kənarlarının əllə düzəldilməsinə ehtiyac qoymur

Texniki Göstəricilər

Ümumi Məlumatlar	
Profil materialı	PVC
Setka	Qələviyə davamlı şüşə lifli setka
Profilin uzunluğu	2,5 m
Performans Məlumatları	
İstismar temperaturu	-40°C / +80°C
Korroziyaya davamlılıq	PVC; paslanmır
Tətbiq Məlumatları	
Tətbiq ardıcılığı	Dübellənmə və fuqa kanalı açıldıqdan sonra, əsas suvaq setkasından əvvəl
Əsas setka ilə üst-üstə düşmə	Profil setkası tamamilə örtüləcək şəkildə
Sərfiyyat	Fuqa uzunluğu qədər (m/m)

Göstərilən texniki dəyərlər +23°C mühit temperaturu və %50 nisbi nəmlik şəraitində əldə edilmişdir.

Məhsul Növləri

Məhsul adı	Fuqa eni	Fuqa dərinliyi	Profilin uzunluğu
THERMOMAX® FPM 30	30 mm	20 mm	2,5 m
THERMOMAX® FPM 50	50 mm	20 mm	2,5 m

Tətbiq Təlimatı

Fuqa Kanalının Açılması

Fuqa kanalları izolyasiya lövhələri yapışdırılıb dübelləndikdən sonra açılır. Fuqa xətləri boyalı ip və ya lazer ilə fasadda işarələnir. Kanal isti məftil kəsici və ya fuqa frezi ilə profil ölçüsünə uyğun en və dərinlikdə açılır; kanal kənarları düz və iti olmalıdır. Lövhələrin birləşmə tikişləri fuqa kanalına düşməməlidir. Fuqa açılacaq lövhələrin qalınlığı, fuqa dərinliyi çıxıldıqdan sonra istilik izolyasiya layihəsində nəzərdə tutulan qalınlığı təmin edəcək şəkildə seçilməlidir. Fuqa kanalı tətbiqdən əvvəl tozdan təmizlənməlidir. Daş yunu lövhələrdə fuqa kanalı açılması tövsiyə olunmur.

Profilin Yerləşdirilməsi

Fuqa kanalının içinə və kanal kənarlarına, profilin setka qanadı enində THERMOMAX® PLAST 65 çəkilir. Profil kanala yerləşdirilir və dibinə tam oturana qədər basılır. Setka qanadları mala ilə suvağın içinə gömülür və artıq suvaq setkanın üzərinə sıyırılır. Profillər uc-uca, aralarında boşluq qoyulmadan birləşdirilir; birləşmə nöqtələrində setka qanadları bir-birinin üzərinə qoyulur. Üfüqi və şaquli fuqaların kəsişdiyi nöqtələrdə profillər 45° bucaq altında kəsilərək birləşdirilir.

Əsas Suvaq və Setka Tətbiqi

Əsas suvaq və THERMOMAX® RM 160 suvaq setkası fuqa kanalının içinə basılmadan, fuqa profilinin setka qanadlarını tamamilə örtəcək şəkildə kanal kənarına qədər gətirilir. Fuqa profilinin daxili səthi nazik suvaq qatı ilə örtülür. Dekorativ son qat tətbiqində fuqanın içi fasadla eyni və ya kontrast rəngdə uyğun fasad örtüyü ilə örtülə bilər.

Saxlama Şəraiti və Saxlama Müddəti

Orijinal qablaşdırmasında; quru və sərin mühitdə, birbaşa günəş işığından qorunaraq saxlanılmalıdır. Profillər əyilməməsi və setkanın zədələnməməsi üçün düz zəmin üzərində üfüqi vəziyyətdə yığılmalı, üzərlərinə ağır yük qoyulmamalıdır. Uzun müddət günəş altında qalan PVC profillər kövrəkləşə bilər. Düzgün şəraitdə saxlandıqda saxlama müddəti məhdudiyyətsizdir; qablaşdırması açılmış və günəş görmüş məhsullar tətbiqdən əvvəl yoxlanılmalıdır.

Təhlükəsizlik Tədbirləri

Profillərin kəsilməsi zamanı yaranan iti kənarlara qarşı ehtiyatlı olunmalı, qoruyucu əlcək istifadə edilməlidir. Şüşə lifli setka çılpaq dəri ilə təmasda qaşınma və qıcıqlanmaya səbəb ola bilər; tətbiq zamanı uzunqollu iş geyimi geyinilməlidir. Sınımış, deformasiyaya uğramış və ya setkası zədələnmiş profillər istifadə edilməməlidir. Uşaqların əli çatmayan yerlərdə saxlanılmalıdır.

Cavabdehlik

Şirkətimiz yalnız məhsulun keyfiyyətinə görə cavabdehdir. Məhsulun yazılı texniki tövsiyələr çərçivəsindən kənar hər hansı şəkildə istifadə edilməsi, yanlış tətbiq və ya uyğun olmayan şəraitdə istifadə də daxil olmaqla, tamamilə istifadəçinin məsuliyyətindədir. Daha ətraflı texniki məlumat üçün məhsul kataloquna müraciət edə və ya nümayəndələrimizlə əlaqə saxlaya bilərsiniz.

Qablaşdırma

2,5 m uzunluğunda profillər, paketlər şəklində

KARTAŞ KİMYA MMC

Sumqayıt Sənaye Parkı
Kimyaçılar küçəsi 1, AZ 5002
Sumqayıt, Azərbaycan

www.mrfix.az

Tel: +994 12 310 88 55, +994 10 347 00 10