

PRATIX® Kontakt

Адгезионная грунтовка на основе полимерной дисперсии с минеральным наполнителем

О материале

PRATIX® Kontakt — грунтовочный материал на основе полимерной дисперсии с минеральным наполнителем, повышающий прочность сцепления цементных и гипсовых штукатурок с гладкими бетонными поверхностями.

Области применения

- Внутри и снаружи помещений, на стенах и потолках перед нанесением цементных или гипсовых штукатурок
- Для подготовки гладких, слабовпитывающих бетонных поверхностей перед оштукатуриванием
- Для повышения адгезии перед укладкой новой плитки на существующие плиточные или керамические поверхности

Примечание: не допускается применение на поверхностях, подверженных постоянному воздействию воды и влаги.

Преимущества

- Гипсовые штукатурки постепенно отслаиваются от цементных поверхностей вследствие химической реакции; данный продукт представляет собой грунтовку, разработанную для обеспечения прочного сцепления и предотвращения такого отслоения
- Готов к применению и прост в нанесении
- Может применяться также на деревянных и металлических поверхностях
- Препятствует быстрому впитыванию воды из наносимой штукатурки основанием, предотвращая преждевременное высыхание и образование трещин, а также увеличивая время работы
- Не содержит растворителей, поэтому пригоден для применения внутри помещений

Технические характеристики

Общие сведения	
Состав материала	Минеральные наполнители и акриловая дисперсия
Внешний вид	Жидкость зелёного цвета
Плотность	~1,6 кг/л
Сведения о применении	
Температура нанесения	+5°C / +30°C
Время высыхания	~2 часа
Время до нанесения штукатурки	Мин. 24 часа
Расход	~300 г/м ²
Сведения о безопасности	
Опасные вещества	См. паспорт безопасности (SDS)

Указанные технические показатели получены при температуре окружающей среды +23°C и относительной влажности 50%. Повышенная температура сокращает сроки, пониженная — увеличивает.

Инструкция по применению

Подготовка основания

Основание должно быть прочным, несущим, сухим, чистым, без пыли. Его следует очистить от масел, смазок, ржавчины, парафина, остатков составов для ухода за бетоном и подобных загрязнений, снижающих адгезию. Отслаивающиеся частицы и непрочные остатки должны быть удалены с поверхности.

Нанесение

Материал готов к применению; добавление воды не допускается. Перед нанесением материал следует перемешать до однородной консистенции. Материал наносится на поверхность кистью или валиком в один слой, полностью покрывая основание. После нанесения необходимо дать поверхности высохнуть. Оштукатуривание следует выполнять не ранее чем через 24 часа после нанесения грунтовки. Не наносить при риске заморозков, под прямыми солнечными лучами, при сильном ветре или во время осадков. Категорически запрещается наносить материал на мокрые и влажные поверхности.

Очистка инструмента

После применения весь использованный инструмент необходимо промыть водой до высыхания материала. Затвердевший материал удаляется только механическим способом.

Условия хранения и срок годности

Хранить в невскрытой оригинальной упаковке в прохладном и сухом месте. Беречь от мороза. При соблюдении условий хранения срок годности составляет 12 месяцев с даты изготовления.

Меры безопасности

При нанесении необходимо использовать рабочую одежду, защитные перчатки, очки и маску в соответствии с требованиями охраны труда. Ввиду раздражающего действия материала следует избегать попадания продукта на кожу и в глаза; при попадании немедленно промыть большим количеством воды с мылом, при проглатывании срочно обратиться к врачу. Не допускать нахождения пищевых продуктов в зоне производства работ. Хранить в недоступном для детей месте. Более подробные сведения приведены в паспорте безопасности (SDS).

Ответственность

Наша компания несёт ответственность только за качество материала. Любое применение продукта вне рамок письменных технических рекомендаций, включая неправильное нанесение или использование в неподходящих условиях, полностью относится к ответственности пользователя. Для получения более подробной технической информации обратитесь к каталогу продукции или свяжитесь с представителями нашей компании.

Упаковка

Пластиковые вёдра 10 кг и 20 кг

ООО «KARTAS KİMYA»

Сумгаитский промышленный парк

ул. Кимьячылар, 1, AZ 5002

Сумгаит, Азербайджан

www.mrfix.az

Тел.: +994 12 310 88 55, +994 10 347 00 10