

THERMOMAX® CP

PVC Köşe Profili

Ürün Hakkında

THERMOMAX® CP, PVC köşe profilidir. Dış cephe ısı yalıtım kompozit sistemlerinde (ETICS) bina köşeleri ile pencere ve kapı boşluklarının dış köşelerinde kullanılır. Profilde file bulunmadığından köşede ana sıva filesinin dönüşü ayrıca yapılmalıdır.

Kullanım Alanları

- Dış cephe ısı yalıtım kompozit sistemlerinde (ETICS / mantolama) bina dış köşelerinde
- Pencere ve kapı boşluklarının dış köşelerinde (söve dönüşlerinde)
- Kolon, giriş, balkon ve saçak köşelerinde
- EPS, XPS ve taşıyıcı levhalar üzerinde

Avantajları

- Köşeleri darbelere ve mekanik hasara karşı korur
- Düz ve keskin bir köşe çizgisi oluşturur; sıva uygulamasında köşe mastarı görevi görür
- PVC yapısı sayesinde paslanmaz; cephede pas lekesi oluşturmaz
- Kolay kesilir ve yerleştirilir

Teknik Özellikler

Genel Bilgiler	
Profil malzemesi	PVC
Profil kanat ölçüsü	21 × 21 mm
Profil boyu	2,5 m
Performans Bilgileri	
Servis sıcaklığı	-40°C / +80°C
Korozyon dayanımı	PVC; paslanmaz
Uygulama Bilgileri	
Uygulama sırası	Dübellemeden sonra, ana sıva filesinden önce
Köşede ana file dönüşü	Her iki yöne min. 10 cm
Tüketim	Köşe uzunluğu kadar (m/m)

Belirtilen teknik değerler +23°C ortam sıcaklığı ve %50 bağıl nem koşullarında elde edilmiştir.

Uygulama Talimatı

Uygulama Öncesi

Köşe profilleri, yalıtım levhalarının dübellemesinden sonra ve ana sıva filesi uygulanmadan önce monte edilir. Köşedeki levha kenarları zımpara rendesi ile düzeltilerek düz ve dik hâle getirilmelidir. Profiller, köşe boyuna uygun

olarak keskin bir bıçak veya makas ile kesilir. Pencere ve kapı boşluklarının köşelerinde profiller 45° gönye kesilerek birleştirilir.

Profilin Yerleştirilmesi

Köşenin her iki yüzüne, profil kanatları boyunca THERMOMAX® PLAST 65 sürülür. Profil köşeye bastırılarak yerleştirilir; düz ve şakülünde olduğu mastar ve su terazisi ile kontrol edilir. Profil kanatları mala ile sıvanın içine gömülür ve taşan sıva sıyrılır. Profiller boy boyunca uç uca, aralarında boşluk bırakılmadan eklenir.

Ana Sıva ve File Uygulaması

Ana sıva ve THERMOMAX® RM 160 sıva filesi, profilin üzerinden geçirilerek köşeyi her iki yöne en az 10 cm dönecek şekilde uygulanır; profilde file bulunmadığından köşede file dönüşü zorunludur. Profilin burnu ince bir sıva katmanı ile kapatılır; profil yüzeyde görünmemelidir. Pencere ve kapı boşluklarının üst köşelerinde, yağmur suyunun cepheden ayrılması için damlalıklı köşe profili kullanılması önerilir.

Depolama Koşulları ve Raf Ömrü

Orijinal ambalajında; kuru ve serin bir ortamda, doğrudan güneş ışığından korunarak saklanmalıdır. Profiller eğilmeleri için düz bir zemin üzerinde yatay olarak istiflenmeli, üzerlerine ağır yük konulmamalıdır. Uzun süre güneş altında bırakılan PVC profiller gevrekleşebilir. Doğru koşullarda depolandığında raf ömrü sınırsızdır; ambalajı açılmış ve güneş görmüş ürünler uygulama öncesinde kontrol edilmelidir.

Güvenlik Önlemleri

Profillerin kesimi sırasında oluşan keskin kenarlara karşı dikkatli olunmalı, koruyucu eldiven kullanılmalıdır. Kırılmış veya deforme olmuş profiller kullanılmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır.

Sorumluluk

Şirketimiz yalnızca ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün yazılı teknik tavsiyeler kapsamı dışında herhangi bir şekilde kullanılması, yanlış uygulama veya uygun olmayan koşullarda kullanım dahil olmak üzere, tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Daha detaylı teknik bilgi için ürün kataloğuna başvurabilir veya temsilcilerimizle iletişime geçebilirsiniz.

Ambalaj

2,5 m boyunda profiller, paketler hâlinde

KARTAŞ KİMYA MMC

Sumgayıt Sanayi Parkı

Kimyacılar Caddesi No: 1, AZ 5002

Sumgayıt, Azərbaycan

www.mrfix.az

Tel: +994 12 310 88 55, +994 10 347 00 10